



Scheda tecnica SLV Helia Pro L  
Up/Down Luce Da Parete Aluminium  
Bianca 30W 3600lm - 827 Bianco Molto  
Caldo | Esterni - IP65 - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 262205                                                                               |
| EAN                               | 4024163318334                                                                        |
| Codice Produttore                 | 1010191                                                                              |
| Marca                             | SLV                                                                                  |
| Nome del fabbricante              | HELIA PRO L wall surface luminaire up/down DALI P2 2700 K 30 W Touch 24° anthracite. |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                                |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Potenza Lampada               | 30W                          |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Numero di lampadine           | 2                            |
| Codice Colore                 | 827 Bianco Molto Caldo       |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 2700 Bianco Molto Caldo      |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3600lm                       |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 120                          |
| Inclinabile       | No                           |
| Montaggio         | Montaggio a parete           |
| Copertura Ottica  | Altro                        |
| Luce d'Emergenza  | Senza luce di emergenza      |
| Tipo di Prodotto  | Illuminazione decorativa LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP65           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40 |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco         |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Gamme                          | Theo           |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 155 |
| Larghezza (mm) | 108 |
| Altezza (mm)   | 305 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|